

Требования к макетам, предоставляемым для тампонной печати

16 июня 2016 г.

1. Имя файла для печати записывается по следующей схеме:
«Номер заказа»_«Название организации».
(Например: 9999_Компания.pdf).
2. Готовые файлы сохраняются в виде AI, PDF, INDD, TIFF или CDR файла, подготовленного в программах:
 - Adobe Illustrator
 - Adobe InDesign
 - Adobe Acrobat
 - CorelDraw.
3. Файлы должны быть выполнены в цветовой модели CMYK, в том числе встроенные или залинкованные растровые и векторные изображения. Растровые изображения выполняются в один цвет (обычно K=100%) без полутонов в масштабе 1:1 и имеют разрешение 265–300 dpi. Сохраняются без компрессии.
 - Adobe Illustrator — все *.tif, *.psd, *.ai, *.pdf, *.eps — встроены (embed image). Сохранять с опцией «PDF compatible».
 - Adobe Acrobat — PDF/X-1a:2001.
 - Adobe InDesign CS3 — все шрифты в кривых. Все *.tif, *.psd, *.ai, *.pdf, *.eps — встроены.
 - CorelDraw — все шрифты в кривых.
4. Спеццвета. При использовании в файле спеццветов, необходимо указывать номер цвета по шкале PANTONE или указать цвет смешанной краски.
5. Шрифты. Все шрифты, используемые при разработке и подготовке файла к печати, должны быть переведены в кривые. Желательно избегать использования шрифтов с засечками, которые имеют значительное отличие между узкими и широкими элементами символов. При наборе текста обязательно использовать кернинг, увеличенный на 5–10% (+5–+10%). При печати вывороткой используйте шрифты без засечек.
6. Размеры.
 - максимальный размер нанесения для ручек — 40×7, зажигалок — 50×13 мм
 - минимальная толщина пропечатываемой линии — 0,2 мм;
 - минимальное расстояние между объектами, линиями и буквами — 0,2 мм;
 - толщина линий и мелких элементов при печати вывороткой не менее 0,2–0,3 мм;
 - для отдельно расположенных мелких элементов размер не менее 0,5×0,5 мм.